

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

Для отбеливания древесины

C-2

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для интенсивного отбеливания деревянных поверхностей, потемневших от грибных окрашиваний и воздействия атмосферных факторов. Применяется для удаления плесени с минеральных поверхностей (бетон, плитка, камень, кирпич и др.).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для обработки строганных, пиленых и рубленых деревянных поверхностей, ранее не подвергавшихся обработке лакокрасочными материалами, внутри помещений и на открытом воздухе. Применяется для обработки паллет для хранения и транспортировки пищевых продуктов.

СВОЙСТВА:

- ✓ Быстро восстанавливает внешний вид потемневшей древесины
- ✓ Обеспечивает усиленное проникающее действие, способствует интенсивному отбеливанию
- ✓ и дезинфекции пораженных поверхностей
- ✓ Высокоэффективно против плесневых и окрашивающих грибов
- ✓ Повышает сортность уже пораженных пиломатериалов
- ✓ Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- ✓ Не выделяет ядовитых соединений
- ✓ Пригоден для обработки пищевой и транспортной тары
- ✓ Выдерживает замораживание без потери свойств
- ✓ Обладает запахом хвои



Готовый состав: 5кг, 10кг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Потемневшую древесину обрабатывать кистью, щеткой из синтетических волокон или распылителем. Средство наносить с суммарным расходом не менее 150 г/м² и оставить воздействовать на 1- 2 часа. При необходимости обработку повторить. При незначительной интенсивности поражения, средство допускается разбавлять водой в пропорции 1:1, или 1:2 - для выравнивания цвета древесины. При нанесении на отбеленную поверхность лакокрасочных покрытий ранее, чем через пять суток после отбеливания, древесину промыть водой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Работать на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, в защитных очках, перчатках, респираторе (при необходимости). Избегать попадания внутрь и на открытые кожные покровы. При попадании в глаза и рот промыть водой. Класс опасности отбеливающей жидкости - IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Утилизировать как бытовые отходы. Не допускать нагревания. Исключать контакт с металлами. Не смешивать с другими составами. Пожаро- взрывобезопасно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в герметично закрытой таре изготовителя в темном, прохладном, недоступном для детей месте. Срок годности 10 месяцев. Допускается использовать по истечении срока годности с увеличением нормы расхода.