ООО "Империя Строительства"
+7 (495) 268-01-61 +7 (499) 703-02-67

АНТИЖУК БЕСЦВЕТНЫЙ
ИНСЕКТИЦИД С-1К

Консервирующий трудновымываемый в контакте с грунтом и водой

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для усиленной защиты древесины от насекомых-древоточцев, гниения, грибов плесени и синевы, а также для их уничтожения на всех стадиях развития внутри помещений и на открытом воздухе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для усиленной защиты древесины от насекомых-древоточцев, гниения, грибов плесени и синевы, а также для их уничтожения на всех стадиях развития внутри помещений и на открытом воздухе.

СВОЙСТВА:

- ✓ Эффективен против насекомых, плесени, грибов
- ✓ Останавливает уже начавшееся биопоражение древесины
- ✓ Срок защиты до 20 лет
- ✓ Глубоко проникает и фиксируется в древесине
- ✓ Трудновымываемый - обеспечивает надежную защиту в сложных условиях
- ✓ Не изменяет цвет и структуру древесины, не оставляет высолов на поверхности
- ✓ Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- ✓ На водной основе, не содержит органических растворителей
- ✓ Сохраняет свойства после размораживания

Жидкий концентрат (1:9): 1кг, 5кг, 10 кг, 20 кг, 65 кг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для получения рабочего состава жидкий концентрат разбавить любой пресной водой в пропорции 1:9 (1 кг концентрата + 9 л воды) и тщательно перемешать. Обрабатывать древесину очищенную от грязи и покрытий кистью, валиком, распылением, вымачиванием или другими способами по ГОСТ 20022.6. Обработку проводить при положительной температуре. Не обрабатывать мёрзлую древесину. Средство наносить на зараженную поверхность древесины с расходом не менее 300 г/м2 и не менее 150 г/м2 для профилактических целей. При сильных поражениях состав вводить в летные и личиночные отверстия. При промышленном применении разбавить водой 1:19 и наносить на лесоматериалы с расходом не менее 300 г/м2.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Работать на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, в защитных очках, перчатках, респираторе (при необходимости). Избегать попадания внутрь и на открытые кожные покровы. При попадании в глаза и рот промыть водой. Класс опасности отбеливающей жидкости - IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Утилизировать как бытовые отходы. Не допускать нагревания. Исключать контакт с металлами. Не смешивать с другими составами. Пожаро- взрывобезопасно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства восстанавливаются. Срок годности не ограничен.