

# ЭКОБИО БЕСЦВЕТНЫЙ АНТИСЕПТИК

## Для внутренних и наружных\* работ

**A-1**

### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Для защиты деревянных конструкций от гниения плесени, «синевы», насекомых-древоточцев в условиях конденсационного и гигроскопического увлажнения без контакта с грунтом и атмосферными осадками внутри помещений и под навесом. Может применяться в качестве грунтового слоя перед покрытием лакокрасочными материалами.

\* Допускается применять средство для обработки древесины наружной эксплуатации при условии ее дальнейшего покрытия влагостойкими лакокрасочными материалами.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Для обработки деревянных стен, перегородок, полов, обрешеток, мансард, чердачных конструкций внутри зданий и сооружений, а также других деревянных элементов конструкций внутренней службы, жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения.

### **СВОЙСТВА:**



- ✓ Срок защиты 30-35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2 глубокая пропитка)
- ✓ Высокоэффективен против дереворазрушающих грибов
- ✓ Останавливает уже начавшееся биопоражение
- ✓ Не увеличивает гигроскопичность древесины
- ✓ Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- ✓ Не образует пленок, не препятствует дыханию древесины
- ✓ Не изменяет цвет древесины, колеруется водными морилками
- ✓ Не выделяет запаха, и вредных веществ
- ✓ Является антисептической грунтовкой для любых ЛКМ.

**Готовый состав:** 5кг, 10кг, 65 кг

**Сухой концентрат (1:9):** 5кг, 10кг

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Перед применением сухой порошок разбавить любой доступной водой в пропорции 1: 9 и тщательно перемешать до полного растворения порошка.

Древесину, очищенную от грязи, коры, луба, покрытий, обрабатывать кистью, валиком, распылением, вымачиванием или другими способами по ГОСТ 20022.6. Обработку проводить при положительной температуре. Не обрабатывать мерзлую древесину. Средство наносить в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, и суммарным расходом не менее 250 г/м<sup>2</sup>. или 60-80 кг/м<sup>3</sup>. при глубокой пропитке.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь и на открытые кожные покровы. При обработке методом распыления использовать респиратор. При попадании в глаза и рот промыть водой. Класс опасности концентрата и пропиточной жидкости — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007.

Утилизировать как бытовые отходы. Пожаро- взрывобезопасно.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Сухой порошок и готовый раствор хранить в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания готового раствора свойства восстанавливаются. Допускается выпадение незначительного осадка. Срок годности не ограничен.