ФОРМА

TECHNONICOL

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск"
140204, Россия, г. Воскресенск, Промплощадка, 5В
Тел./факс: (495) 9562192

"TechnoNIKOL Voskresensk"
Promploschadka, 5B, 140204, Voskresensk, Russia
Tel/Fax: (495) 9562192

Наименование материала: **Техноэласт П ЭПП**

Material: **Tehnoelast P EPP**

СТО 72746455-3.1.11 - 2015

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА QUALITY CERTIFICATE

№ Партии	Дата Date	Смена	Кол-во рулонов	Кол-во кв. м. sqm
387	**24.01.18**	**0**	**3 120**	**31 200**

Основа Reinforceme Э (Полиэстер)
Защитный слой Protective layer

Верх Top: **П (Пленка)**

Низ Bottom: **П (Пленка)**

Показатель Characteristic	Норма по ТУ Normal	Фактически Actually
Основа,		Тех
Масса основы, г/м2	50-250	190
Ширинаwidth, мм	1 000 ± 30	1 010
Длинаlength, м	10 ± 0,2	10
Масса 1 кв. м, кг	5 ± 0,25	4,944
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менееBy surface side, not less, кг/м2	2	2,225
Разрывная сила при растяжении, в продольном направлении, Н/50мм, не менееTensile strength along, N, not less, Н/50мм	600	725,2
Разрывная сила при растяжении, в поперечном направлении, Н/50мм, не менееTensile strength across, N, not less, Н/50мм	400	467,83
Гибкость на брусе с закруглением радиусом (25±0,2) мм, °С, не выше, °С	-25	-25
Гибкость на брусе с закруглением радиусом (15±0,2) мм, не выше, °С	-25	-25
Теплостойкость в течении не менее 2 часов, не нижеHeat resistance for 2 hours in vertical position, °С, °С	100	100
Толщина (справочно) Thickness (supplemental), mm, мм	4 ± 0,1	3,99
Водонепроницаемость в течение не менее 72 часов, выдерживает	выдерживает	выдерживает
Водопоглощение в течение 24 часов, не болееWater absorption for 24 hours, no more than, %	1	0,9
Температура хрупкости вяжущего , не выше, °С	-35	-35

Заключение: Соответствует СТО 72746455-3.1.11 - 2015

ОТК:

ОТК ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» Воскресенский филиал ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ г.МОСКВА ОГРН 1047795255694